



De GYSMATIC 9.13 is een lashelm die geschikt is voor alle booglastechnieken :

MMA tot 400A

TIG tot 250A

MIG/MAG tot 500A

Veelzijdig

Het LCD filter beschermt de lasser zelfs bij lage intensiteit (**min 5A**) met een reactietijd kleiner dan **0.10ms**. De helm beschikt over de noodzakelijke instellingsmogelijkheden voor ieder type laswerk.

Comfort

Dit masker heeft een breed gezichtsveld en biedt de lasser een permanente bescherming, dankzij de automatische sensor met zonnecel. De hoofdband kan op meerdere manieren versteld worden.

Gewicht : 580g

Gebruiksbereik : -10°C < +55°C


Markering filter : 1 / 1 / 1 / 2



- **4 sensoren**
 - Werkbereik : 5A tot 500A
 - Reactietijd bij ontsteking 0,08 ms
 - Heldere tint : DIN 4
 - Permanente UV bescherming : DIN 15
 - Zonnecellen + batterijen
-
- Breed gezichtsveld : **100 x 60 mm**
 - Schakelaar voor slijpen (« GRIND » modus)
 - Instellingen
 - ✓ « SHADE » : Din 9 tot Din 13
 - ✓ « SENSITIVITY » : bijstellen van de gevoeligheid van de sensoren
 - ✓ « DELAY » : Terug naar heldere tint : de 0.1 à 1s



VERBRUIKSARTIKELEN

Ref.043886		10 interne spatglazen (106x66)
Ref.043893		10 externe spatglazen (114x133)

OPTIONEEL

Ref.042780		Dioptrisch vergrootglas x 2
------------	---	-----------------------------